

# IMPRESORA LINX TT 750



La serie Linx TT de impresoras de transferencia térmica proporciona una solución de impresión ideal en envases flexibles para una amplia variedad de aplicaciones industriales.

Al reducir el costo total de propiedad y aumentar el rendimiento de la producción, las impresoras Linx Serie TT son ideales para imprimir con precisión fechas de caducidad, códigos de lote, de barras, ingredientes, logos e información de producto.

Gracias a su motor de accionamiento avanzado, que permite el funcionamiento sin aire comprimido, las impresoras de la serie Linx TT imprimen hasta 1000 mm/s en anchos de hasta 107 mm.



## Menor costo total de propiedad

- ✓ Funciona sin aire comprimido, lo que reduce los costos de instalación y operación, y permite mantener una calidad de impresión constante
- ✓ Amplia variedad de impresoras y ribbon para satisfacer las necesidades de impresión de su aplicación y línea de producción
- ✓ Optimice el uso del ribbon con una opción de 3 modos de ahorro de ribbon



## Mayor tiempo productivo

- ✓ Cambio de ribbon rápido y fácil con un sistema de cartucho con botón pulsador simple y ligero
- ✓ Intervalos mínimos de cambio de ribbon y mayor eficiencia en la línea de producción con longitudes de cinta de hasta 1200 m
- ✓ El usuario puede realizar el mantenimiento de un número óptimo de piezas que son fáciles de reemplazar



## Fácil uso

- ✓ Fácil de configurar y mantener la calidad de impresión con el control electrónico de presión
- ✓ Reemplazos de ribbon sencillos con un sistema de cartucho simple diseñado para minimizar los errores
- ✓ Facilidad para operar la impresora gracias a su interfaz gráfica de usuario intuitiva y receptiva

## Linx TT 750

### ELEVACIÓN SUPERIOR DEL CONTROLADOR



### ELEVACIÓN DELANTERA DEL CONTROLADOR



### IMPRESORA



### CARTUCHO DE RIBBON



## Especificación técnica

### RENDIMIENTO

Modos intermitente y continuo en la misma impresora

Características del cabezal de impresión:  
32 mm, 300 ppp, 12 puntos/mm;  
53 mm, 300 ppp, 12 puntos/mm

Área de impresión: modo movimiento intermitente  
Hasta 32 mm (ancho) x 75 mm (largo) (32 mm)  
Hasta 53 mm (ancho) x 75 mm (largo) (53 mm)

Área de impresión: modo movimiento continuo  
Hasta 32 mm (ancho) x 200 mm (largo) (32 mm)  
Hasta 53 mm (ancho) x 200 mm (largo) (53 mm)

Producción máxima\*:  
250 impresiones por minuto

Anchos de ribbon:  
20 mm - 35 mm (32 mm)  
20 mm - 55 mm (53 mm)

Longitud máxima de cinta: Hasta 1200 m

Separación del ribbon entre mensajes:  
0,5 mm nominal

Velocidad de impresión\*: modo movimiento intermitente 40 mm/seg - 750 mm/seg

Velocidad de impresión\*: modo movimiento continuo 40 mm/seg - 750 mm/seg

Longitud del cable entre la impresora y la unidad de alimentación: 3 metros (opcional 5 m)

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Interfaz gráfica de usuario con pantalla táctil LCD WVGA (800 x 480) de 8" que incluye vista previa de impresión WYSIWYG («lo que ve es lo que se obtiene»)

Accionamiento de ribbon bidireccional sin apriamiento que incluye indicador de consumo de cinta y detección de rotura de cinta/fin de carrete

Diseño de cartucho ligero y sencillo con botón pulsador

Sistema de diagnóstico integrado que incluye el estado del cabezal de impresión

3 niveles de protección mediante contraseña

Varios idiomas

\*Las velocidades de impresión y el rendimiento dependen del sustrato, la aplicación y la configuración.

### FUNCIONES DE PROGRAMACIÓN E IMPRESIÓN

Software de diseño de mensajes Linx CLARISOFT®

Compatibilidad completa de fuentes descargables para Windows® TrueType® (incluidos varios idiomas y soporte de Unicode)

Códigos de barras EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Código 39, EAN128, Código 128, ITF, PDF417, Data Matrix, QR, RSS (incluidos los códigos compuestos 2D)

Campos numéricos y de texto fijos/variables/combinados

Campos numéricos y de texto editables por el usuario

Aumento/reducción de texto automáticos, contadores y códigos de barras

Dibujos de formas básicas

Formatos de fecha y hora flexibles

Cálculo automático de fechas de vencimiento

Formatos para codificación de turnos

Admite varios formatos de gráfico: desde cualquier tamaño hasta la máxima área de impresión

Vínculos de campos a bases de datos

Orientación de campos a 0°, 90°, 180° y 270°

Impresión de imágenes reflejadas, con rotación e invertidas

Funciones de reloj de tiempo real

Campos de listas desplegadas configurables por el usuario

Bandas radiales, intermitentes e imágenes intercaladas, función de ahorro de ribbon

### OPCIONES DE MONTAJE

Sistemas de soporte universal para integrar la impresora en la maquinaria de envasado de movimiento intermitentes y continuo

### OPCIONES DE GAMAS DE RIBBON

Tinta de cera/resina o de resina

Gama de colores, longitudes y anchos

### CONEXIONES/INTERFACES PARA

Entradas externas (totalmente configurables por software): 3 entradas PNP

Salidas externas (totalmente configurables por software): 2 salidas de relé y 2 salidas PNP de +24 V

RS232

Ethernet

Admite unidad de almacenamiento USB

Comunicaciones binarias y ASCII

Modo de PC host (base de datos remota) usando CLARINET® (opcional)

Software de gestión de red independiente de codificadores CLARINET® de Claricom (opcional)

Conecte hasta cuatro impresoras TT 750 a una sola interfaz de usuario

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Suministro de aire: No requiere aire comprimido

Intervalo de humedad para operar: 85 % máx.

Fuente de alimentación: 100 - 240 VCA, 50/60 Hz

Temperatura de funcionamiento: 0° - 40 °C

### CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS

CE

NRTL

FCC

Linx se rige por una política de continua mejora de productos y se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de los productos sin previo aviso.